



Torniquetes Trípodes Motorizados

Variedade de Designs, dependendo da área de aplicação.



HARDWARE



TORNIQUETES
TRÍPODES



AUTOMAÇÃO




ACESSOS



TCP / IP



- Linha Calypso -




Características

- Adequados para controlo de acessos exteriores
- Ideais para recintos desportivos, instalações fabris, locais em construção, entre outras opções
- Torniquetes fabricados em aço galvanizado e revestidos a pó, em cor RAL 9006
- Pictograma de direção LED

Desenho Técnico / Dimensões:

Vista de Perfil / Lateral



Especificações Técnicas:

Alimentação	230 V AC
Potência Motor	24 V DC
Potência Absorvida	Máx. 50 VA
Comunicação	TCP / IP, RS 485
Altura	1000 mm - 1052.5 mm (máx.)
Peso	Até 45 Kg
Comprimento	850 mm
Bloqueio	Mecânico
Desbloqueio	Chave Personalizada
Comprimento Braços	350 mm / 500 mm (máx.)
Indicadores	Leds Indicativos
Temperatura	-40° C ~ +50° C
Temp. Operacional	+5° C ~ +500° C
Dimensões	850 mm(L) x 1052.5 mm (A) x 300(E) cm

Modelos Disponíveis*:

Modelo	Energia	Aplicação	Altura
Calypso ZYA	230 V	Interiores, exteriores e mob. reduzida	1000 mm.
Calypso Arm Duo	230 V	Interiores, exteriores e mob. reduzida	1052.5 mm.

* sujeitos ao Stock disponível



Todas as informações estão sujeitas a alterações sem prévio aviso, atendendo à constante evolução do produto. A Innux não é responsável por quaisquer erros ou omissões neste documento.

✉ geral@innux.com

🌐 www.innux.com | www.innux.pt

T.: +351 229 812 220 | T.: +351 219 618 404

Todas as fotografias e imagens contidas neste documento estão sujeitas a direito de autor e não podem ser copiadas nem reproduzidas.

© Copyright, 2021 Innux Technologies

